

Ⓢ **Utilización:** Renueva y protege los plásticos exteriores no pintados (parachoques, protecciones laterales,...). Reaviva los plásticos para un negro más intenso. Adecuado para todo tipo de plásticos no pintados. **Modo de empleo:** Agitar antes de su uso. Sobre plásticos limpios y secos, vaporizar uniformemente a 15 cm de la superficie que hay que tratar. Aplicar uniformemente con una microfibril limpia. **Precauciones de empleo:** Utilizar únicamente para el uso previsto, conforme a las instrucciones. No aplicar sobre una superficie caliente, o expuesta al sol. Probar el producto sobre una zona discreta antes de utilizarlo. Atención. Contiene : 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar respirar los vapores /el aerosol. Lavarse la piel contaminada concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con abundante agua. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con la normativa local. Contiene: inferior al 5%: tensoactivos no iónicos. Contiene: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

EMB59512D | SAS208 | 343935 | 1119

ART : 2168480



Importado por: **NOROTO S.A.U** - TVA: ESA-78119773 - Centro comercial Albán Carretera de Ademuz, KM 2,9 46100 Burjassot - www.norauto.es - Tel. +34 963 160 300 - En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono: 91-5620420.

Norauto Portugal LDA - Av. dos Cavaleiros, n°49 Alfragide - 2794-067 Carnaxide - Tel: 214 25 08 80 www.norauto.pt - Em caso de ingestão accidental, contacte o Centro de Informação Antivenenos. Tel: 800 250 250.

NORAUTO ITALIA - Corso Savona 85/1 - 10024 Moncalieri (TO) - Tel. 011 648 99 11 - www.norauto.it



Ⓢ **Utilização:** Renova e protege os plásticos exteriores não pintados (parachoques, proteções laterais,...). Reaviva os plásticos para um preto mais intenso. Adecuado para todo o tipo de plásticos não pintados. **Modo de utilização:** Agitar antes de usar. Em plásticos limpos e secos, pulverize uniformemente a 15 cm da superfície a ser tratada. Aplicar uniformemente com uma microfibril limpa. **Precauções na utilização:** Utilizar unicamente para o uso previsto e conforme o modo de utilização. Não aplicar em superfícies quentes ou expostas ao sol. Testar o produto numa parte oculta antes da utilização total. Atenção. Contém : 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 2-metilisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Provoca irritação ocular grave. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Evitar respirar os vapores / aerossóis. Lavar a pele contaminada cuidadosamente após manuseamento. Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção ocular / proteção facial. **SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:** lavar abundantemente com água. **SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:** enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Eliminar o conteúdo / recipiente de acordo com a regulamentação local. Contém: inferior a 5%: tensoactivos não-iónicos. Contém: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Ⓢ **Utilizzo:** Rinnova e protegge le plastiche esterne non verniciate (paraurti, minigonne laterali, protezioni laterali,...). Ravviva le plastiche per un nero più intenso. Adatto a tutti i tipi di paraurti. **Modalità d'uso:** Agitare prima dell'uso. Sulle plastiche pulite e asciutte, nebulizzare uniformemente a circa 15 cm di distanza dalla superficie da trattare. Uniformizzare l'applicazione con una microfibril pulita. **Precauzioni d'uso:** Utilizzare unicamente per l'uso previsto e in conformità alle modalità d'uso. Non applicare su una superficie calda o che è appena stata esposta al sole. Testare il prodotto su una piccola superficie nascosta prima di qualsiasi utilizzo. Attenzione. Contiene : 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one ; 2-metilisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare i vapori / gli aerosol. Lavare accuratamente la pelle contaminata dopo l'uso. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** lavare abbondantemente con acqua. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla normativa vigente. Contiene: inferiore al 5%: tensoattivi non ionici. Contiene: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.



UFI: V59W-W5MM-1C4K-2PQW

Norauto

RENOV⁺ EXTERIOR PLASTIC

Renovador plásticos exteriores - Renovador plásticos exteriores - Rinnovatore plastiche esterne



RESULTADO TESTADO
EN LABORATORIO INDEPENDIENTE
PERFORMANCE TESTADA
EM LABORATÓRIO INDEPENDENTE
PERFORMANCE TESTATE
IN LABORATORIO INDEPENDENTE

RENUEDA LAS SUPERFICIES PLÁSTICAS / ASPECTO DE NUEVO
REAVIVA AS SUPERFICIES PLÁSTICAS / ASPECTO NOVO
RAVVIVE LE SUPERFICI IN PLASTICA / ASPETTO RINNOVATO

500mL e